

УП «СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская 11, оф. 75





Тел/факс (+ 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: Stanki@kami.by Vel 6118385, MTS 574 03












Форматно-раскроечный станок модели MJ1132F (цена 15000руб без НДС)

Parameters	Standard Specifications
Наибольшая длина пропила, мм	3200
Размеры основного стола (длина x ширина), мм	1200x650
Высота пропила, мм	76/100
Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм	305/30
Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм	20
Положение пильного узла, град.	45-90
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5
Частота вращения основной пилы, об/мин	3800/5200
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	1,1
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	9000

Общая установленная мощность, кВт	7,0
Диаметр патрубка ограждения основной пилы	100
Габаритные размеры, мм: (длина x ширина x высота)	3370x3080x1150
Масса, кг	850

-  **Электронная линейки продольных резов (в базе станка)**
-  **Защитный кожух пилы « Altendorf»**
-  **Эксцентриковый прижим (ОПЦИЯ)**
-  **Электронная линейка параллельных резов (опция)**

Отличительные особенности

-  **Роликовая каретка.**
-  **Электроподъем основной пилы.**
-  **Ручной подъем подрезной пилы.**
-  **Крепление узлов к раме.**
-  **Индикация наклона пилы.**
-  **Линейка для угловых резов.**
-  **ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР.**
-  **Система смазки.**
-  **Защитный кожух пилы « Altendorf»**

