

## УП «СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Шафарнянская 11, оф.75

Тел/факс( + 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: [Stanki@kami.by](mailto:Stanki@kami.by) Vel 6118385, MTS 574 03














### Форматно-раскроечный станок модел M280

(цена **20625 руб РБ без НДС**)

Parameters	Standard Specifications
Наибольшая длина пропила, мм	3200
Размеры основного стола (длина x ширина), мм	1200x650
Высота пропила, мм	76/100
Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм	300/350
Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм	22
Положение пильного узла, град.	45-90
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,0
Частота вращения основной пилы, об/мин	3800/5200
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	1,1
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	8500

Общая установленная мощность, кВт	6,6
Диаметр патрубка ограждения основной пилы	
Габаритные размеры, мм: (длина x ширина x высота)	3330x3150x875
Масса, кг	1050

## Отличительные особенности

-  **Остановка шпинделя 6с (электроторможение) опция**
-  **Плавный старт двигателей опция**
-  Роликовая каретка.
-  Электроподъем основной пилы.
-  Ручной подъем подрезной пилы.
-  Крепление узлов к раме.
-  Индикация наклона пилы.
-  Линейка для угловых резов.
-  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР.
-  Система смазки.
-  *Защитный кожух пилы*